Дымопоглотитель CT-628/628ESD

Назначение:

1. Данный прибор имеет мощный высокоэффективный вентилятор с малым уровнем шумов. Он способен хорошо поглощать дым.
2. Активный угольный фильтр имеет большую емкость при фильтрации и легко заменяется.
3. Поглотитель дыма может разрешить проблемы на производстве, где помещения не оборудованы специальной вытяжкой. Он подходит для использования при пайке на конвейерах и сборочных лабораториях.
4. Может быть установлен в любом месте и под любым углом, который можно регулировать.
5. Имеет большие функциональные возможности и низкую стоимость.
6. Может быть изготовлен в обычном и антистатическом исполнении.

Работа с устройством

1. Установите прибор на столе.
2. Установите кассету с угольным фильтром.
3. Подключите устройство к сети (110 В / 230 В)
4. Включите устройство с помощью кнопки на левой стенке прибора.
5. Поверните поглотитель на нужный угол для поглощения дыма.

Технические характеристики

Напряжение: 115В/230В, 50/60 Гц
Габариты: 200мм x 208мм x 130мм
Вес: около 1100гр
Размеры фильтра: 123ммх130мм

№ Модели	Технические характеристики
CT-628	Двухконтактная сетевая вилка, 115В/230В, 50/60 Гц, дымный фильтр
CT-628	Трехконтактная сетевая вилка, 115В/230В, 50/60 Гц, дымный фильтр
CT-628ESD	Трехконтактная сетевая вилка, 115В/230В, 50/60 Гц, антистатический дымный фильтр
CT-628-F	Активный угольный фильтр